

Traditionelle alpine  
Käseherstellung



# KÄSEKESSEL – KUPFER

SKH-Cu 300–1500

Käsekessel SKH mit kupferner Innenseite

**MIM**  
Meierhofer Inox

## KÄSEKESSEL – KUPFER:

- Die kupferne Innenseite hilft, die Entwicklung pathogener Mikroorganismen zu unterdrücken
- Mit moderner Ausrüstung zu traditionellen Endprodukten

- Möglichkeit zur Herstellung verschiedener Arten von Käse mit einem traditionellen Geschmack
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigen Materialien
- Große Auswahl an Zusatzausrüstung



SKH-Broschüre



Kupferne Innenseite



① Die Innenseite besteht aus **Kupfer**, was ein traditionelles Material für die Käseherstellung ist. Die kupferne Innenseite hilft, die Entwicklung pathogener Mikroorganismen in der Milch zu unterdrücken. Die Endprodukte haben einen besonderen, traditionellen Geschmack.

② Die **thermischen Prozesse werden automatisch** über einen modernen **MC 500**-Controller mit Farbtouchscreen gesteuert und gewährleisten eine verlässliche, kontrollierte und wiederholbare Verarbeitung sowie eine einfache Steuerung.

③ **Harfen mit scharfen Klingen sorgen für präzises Schneiden**, was die Qualität des Endprodukts verbessert (weniger Käsestaub und mehr Käse).

④ **Stabiles Untergestell mit Kippmechanismus**.

**Zusatzausrüstung:** ⑤ Hubvorrichtung – geringerer körperlicher Aufwand, ⑥ Z-Rührer, Rührschaufeln, ⑦ MC 500 R Controller mit integriertem Recorder, der eine bessere Kontrolle und eine bequeme und einfache Steuerung bietet sowie die Erfassung der Temperatur ermöglicht, ⑧ pneumatisches Sitzventil usw.

### Technische Informationen:

Typ	Heizleistung (kW)		Dimensionen (mm)					Kaltwasseranschluss (")	Gewicht (kg)	Auslass
	Elektrische Heizungen* für EL/EW-Ausführung	Kessel** für HW-, EV-Ausführung	D	H	C	B	E			
SKH-Cu 300	20/15+	35	Ø 1020	1150	475	1500	1450	3/4	300	DN50
SKH-Cu 650	36/30+	65	Ø 1300	1150	330	1790	1500	3/4	470	DN65
SKH-Cu 1000	45/45+	65/95	Ø 1570	1150	330	1900	1600	1	670	DN80
SKH-Cu 1500	60/45+	95	Ø 1590	1500	330	1900	1960	5/4	940	DN80

\* Empfohlene Leistung des Heizkessels bei der Heißwasserbereitung mit Leichtöl oder Gas. \*\* Empfohlene Leistung der Elektroheizer (falls bei der Hausinstallation möglich). Der Kessel ist für das Aufheizen auf 63 ° C ausgelegt – Pasteurisierungsprozess.



Add value to milk.

Vertriebs- und Service-Partner  
für die Deutschschweiz



Meierhofer Inox AG  
8360 Eschlikon  
T: 071 966 70 10  
info@inoxmontagen.ch  
meierhofer-maschinen.ch  
shop.inoxmontagen.ch